

Możliwość podklejenia welurem na indywidualne zamówienie Klienta.



SZEROKOŚĆ [mm]			
• 95	• 115	• 150 ÷ 300	• do 1650

KORUND

GRANULACJE	ZASTOSOWANIA
24 • 60 • 120 • 220 • 400 •	→ obróbka wykańczająca drewna → obróbka wykańczająca ceramiki → obróbka wykańczająca szkła → obróbka stali węglowych → obróbka staliwa → obróbka stali stopowych
36 • 80 • 150 • 240 •	
40 • 100 • 180 • 320 •	

CYRKON

GRANULACJE	ZASTOSOWANIA
24 • 40 • 60 • 100 • 150 • 240 •	→ obróbka stali nierdzewnej → obróbka stali szlachetnej
36 • 50 • 80 • 120 • 180 • 320 •	

WĘGLIK KRZEMU

GRANULACJE	ZASTOSOWANIA
16 • 40 • 100 • 180 ○ 400 ○ 1000 ○	→ obróbka żeliw → obróbka stopów aluminium → obróbka brązów → obróbka ceramiki
24 • 60 • 120 • 240 ○ 600 ○ 1200 ○	
36 • 80 • 150 ○ 320 ○ 800 ○	

• - produkt standardowy
○ - produkt na zamówienie

STEARAT

GRANULACJE	ZASTOSOWANIA
40 • 100 • 180 • 280 • 500 •	→ obróbka farb i lakierów → obróbka kitów i szpachli → obróbka drewna
60 • 120 • 220 • 320 • 600 •	
80 • 150 • 240 • 400 •	